



Higher - drabiny i rusztowania
58-309 Wałbrzych, ul. Orłowicza 52

tel. 074/ 857 03 39 (godz: 8.00 - 15.30)
kom. 608 115 304 (godz: 7.00 - 22.00)

biuro@drabiny.info
www.drabiny.info



Aluminiowe rusztowanie jezdne - RA 1120: 0,76 x 2,00m

Obciążenie robocze podestu	200 kg / m ² (2,0 kN / m ²) = 260 kg / podest - klasa rusztowań profesjonalnych									
Numer katalogowy	310	310+el	311B	311B+el	312B	312B+el	313B	313B+el	314B	
Wysokość pomostu [m]	2,40	3,52	4,36	5,48	6,32	7,44	8,28	9,40	10,24	
Wysokość konstrukcji [m]	3,50	4,62	5,46	6,58	7,42	8,54	9,38	10,50	11,34	
Wysokość robocza [m]	4,40	5,52	6,36	7,48	8,32	9,44	10,28	11,40	12,24	
Masa [kg]	84,9	90,9	120,8	147,2	170,0	196,3	192,7	245,4	241,8	

Części składowe	Numer katalogowy	cena netto	Liczba [szt]								
Zespół jezdny	310.01	439,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania	310.02	208,00			4	4	4	4	4	4	4
Rama drabinowa 1,96 x 0,76m	310.03	315,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Podest 0,65 x 2,0m kpl. z burtami	310.04	631,00	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Poręcz rusztowania 2,0m	310.05	95,00	6	8	8	10	12	14	14	16	18
Stężenie ukośne 2,3m	310.06	108,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Rama krótka poręczowa 1,1 x 0,76m	310.07	109,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie ukośne poziome 2,1m	310.09	99,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rama drabinowa krótka 1,12 x 0,76m	310.10	252,00		2		2		2		2	
Zespół kotwiący - kotwy *	310.08	94,00									
Ciężarek balastowy 10 kg *	100.11	43,00									
Zawias stały kpl. *	310.08.02	37,00									
	Cena netto katalogowa		4 120,00	4 814,00	5 988,00	7 313,00	7 845,00	8 539,00	8 881,00	10 206,00	10 738,00
	Cena brutto katalogowa		5 026,40	5 873,08	7 305,36	8 921,86	9 570,90	10 417,58	10 834,82	12 451,32	13 100,36

* - akcesoria dodatkowe

WAŻNE: Zgodnie z zasadami montażu i użytkowania, rusztowanie powinno być wyposażone w akcesoria tj.: zespół kotwiący (łącznik kotwiący + złącze krzyżowe) oraz ciężarki balastowe. Ilość tych części określa instrukcja montażu rusztowań (DTR). Poniżej tabela balastowania i kotwienia sporządzona na podstawie informacji zawartych w instrukcji rusztowania. Możliwość stosowania własnych balastów odpowiadających wymaganej masie.

Balastowanie i kotwienie												
ustawienie rusztowania	wewnątrz pomieszczeń	przyścienne	50 kg lub 2 kotwy	90 kg lub 2 kotwy	110 kg lub 2 kotwy	140 kg lub 2 kotwy	180 kg lub 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	
		środkowe	-	-	-	-	-	20 kg	40 kg	40 kg	60 kg	
	otwarta przestrzeń	przyścienne	40 kg lub 2 kotwy	70 kg lub 2 kotwy	90 kg lub 2 kotwy	150 kg lub 2 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	montaż zabroniony
		środkowe	-	-	-	40 kg	60 kg	120 kg	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	montaż zabroniony



Higher - drabiny i rusztowania
58-309 Wałbrzych, ul. Orłowicza 52

tel. 074/ 857 03 39 (godz: 8.00 - 15.30)
kom. 608 115 304 (godz: 7.00 - 22.00)

biuro@drabiny.info
www.drabiny.info



Aluminiowe rusztowanie jezdne - RA 1130: 0,76 x 3,00m

Obciążenie robocze podestu	150 kg / m2 (1,5 kN / m2) = 290 kg / podest - klasa rusztowań profesjonalnych									
Numer katalogowy	320	320+el	321B	321B+el	322B	322B+el	323B	323B+el	324B	
Wysokość pomostu	2,40	3,52	4,36	5,48	6,32	7,44	8,28	9,40	10,24	
Wysokość konstrukcji	3,50	4,62	5,46	6,58	7,42	8,54	9,38	10,50	11,34	
Wysokość robocza	4,40	5,52	6,36	7,48	8,32	9,44	10,28	11,40	12,24	
Masa	107,7	115,6	176,3	200,0	240,0	280,0	300,0	330,0	360,0	

Części składowe	Numer katalogowy	cena netto	Liczba [szt]									
Zespół jezdny	310.01	439,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Podpora rusztowania	310.02	208,00			4	4	4	4	4	4	4	
Rama drabinowa 1,96 x 0,76m	310.03	315,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
Podest 0,65 x 3,0m kpl. z burtami	320.01	952,00	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
Poręcz rusztowania 3,0m	320.02	119,00	6	8	8	10	12	14	14	16	18	
Stężenie ukośne 3,3m	320.02	125,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
Rama krótka poręczowa 1,1 x 0,76m	310.07	109,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Stężenie ukośne poziome 3,1m	320.04	121,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Rama drabinowa krótka 1,12 x 0,76m	310.10	252,00		2		2		2		2		
Zespół kotwiący - kotwy *	310.08	94,00										
Ciężarek balastowy 10 kg *	100.11	43,00										
Zawias stały kpl. *	310.08.02	37,00										
Cena netto katalogowa			4 641,00	5 383,00	6 591,00	8 285,00	8 899,00	9 641,00	10 017,00	11 711,00	12 325,00	
Cena brutto katalogowa			5 662,02	6 567,26	8 041,02	10 107,70	10 856,78	11 762,02	12 220,74	14 287,42	15 036,50	

* - akcesoria dodatkowe

WAŻNE: Zgodnie z zasadami montażu i użytkownika, rusztowanie powinno być wyposażone w akcesoria tj.: zespół kotwiący (łącznik kotwiący + złącze krzyżowe) oraz ciężarki balastowe. Ilość tych części określa instrukcja montażu rusztowań (DTR). Poniżej tabela balastowania i kotwienia sporządzona na podstawie informacji zawartych w instrukcji rusztowania. Możliwość stosowania własnych balastów odpowiadających wymaganej masie.

Balastowanie i kotwienie												
ustawienie rusztowania	wewnątrz pomieszczeń	przyścienne	50 kg lub 2 kotwy	80 kg lub 2 kotwy	110 kg lub 2 kotwy	140 kg lub 2 kotwy	160 kg lub 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	
		środkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	20 kg	
	otwarta przestrzeń	przyścienne	60 kg lub 2 kotwy	90 kg lub 2 kotwy	110 kg lub 2 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	montaż zabroniony
		środkowe	-	-	-	60 kg	100 kg	200 kg	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	wyłącznie 4 kotwy	montaż zabroniony