

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR R160.2005.

Dostawca : Akala Faraone Sp. z o.o.

Adres: ul. Myśliborska 2
PL 74-240 Lipiany

Wyrób: Rusztowanie robocze, aluminiowe, jezdne typu:

RAPIDO 160

WYMIARY PODSTAWY 0,80 x 1,60 (m)

maksymalna wysokość rusztowania do użytku wewnątrz pomieszczeń, bez zakotwienia:

6,00 m

Powyżej 6,00 m rusztowanie przyściennie, zakotwione do obiektu budowlanego zgodnie z tabelą zamieszczoną w instrukcji montażu i zastosowania.

Dopuszczalne obciążenie całkowite rusztowania 170 kg

Oświadczam że opisany powyżej wyrób jest zgodny z:

Dokument: Normy europejskie UNI HD 1004

Tytuł: Przejezdne wieże robocze i umożliwiające dostęp wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki
(Mobile access and working towers made of prefabricated elements. Materials, dimensions, design loads and safety requirements.)

Informacje dodatkowe:

- Powyższe rusztowania skonstruowane są zgodnie z konstrukcją prototypów przebadanych pod względem prób wytrzymałościowych i obciążenia, zgodnie z Normą Techniczną UNI HD1004. Badania wykonano we włoskim instytucie: politecnico di Milano.
- Na każdym produkcie znajduje się etykieta identyfikacyjna,
- Należy użytkować zgodnie z załączaną instrukcją montażu i zastosowania.

Lipiany 2005.11.17



Gianluca Marcattilli
Prezes Zarządu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR RS 80.250.2005.

Dostawca : Akala Faraone Sp. z o.o.

Adres: ul. Myśliborska 2
PL 74-240 Lipiany

Wyrób: Rusztowanie robocze, aluminiowe, jezdne typu:

RAPIDO SYSTEM

WYMIARY PODSTAWY 0,80 x 2,50 (m)

maksymalna wysokość rusztowania do użytku wewnątrz pomieszczeń, bez zakotwienia:

6,24 m

Powyżej 6,00 m rusztowanie przyściennie, zakotwione do obiektu budowlanego zgodnie z tabelą zamieszczoną w instrukcji montażu i zastosowania.

Dopuszczalne obciążenie całkowite rusztowania 250 kg

Oświadczam że opisany powyżej wyrób jest zgodny z:

Dokument: Normy europejskie UNI HD 1004

Tytuł: Przejezdne wieże robocze i umożliwiające dostęp wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki
(Mobile access and working towers made of prefabricated elements. Materials, dimensions, design loads and safety requirements.)

Informacje dodatkowe:

- Powyższe rusztowania skonstruowane są zgodnie z konstrukcją prototypów przebadanych pod względem prób wytrzymałościowych i obciążenia, zgodnie z Normą Techniczną UNI HD1004. Badania wykonano we włoskim instytucie: politecnico di Milano.
- Na każdym produkcie znajduje się etykieta identyfikacyjna,
- Należy użytkować zgodnie z załączaną instrukcją montażu i zastosowania.

Lipiany 2005.11.17



Gianluca Marcattilli
Prezes Zarządu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR RS 80.180.2005.

Dostawca : Akala Faraone Sp. z o.o.

Adres: ul. Myśliborska 2
PL 74-240 Lipiany

Wyrób: Rusztowanie robocze, aluminiowe, jezdne typu:

RAPIDO SYSTEM

WYMIARY PODSTAWY 0,80 x 1,80 (m)

maksymalna wysokość rusztowania do użytku wewnątrz pomieszczeń, bez zakotwienia:

6,24 m

Powyżej 6,00 m rusztowanie przyściennie, zakotwione do obiektu budowlanego zgodnie z tabelą zamieszczoną w instrukcji montażu i zastosowania.

Dopuszczalne obciążenie całkowite rusztowania 250 kg

Oświadczam że opisany powyżej wyrób jest zgodny z:

Dokument: Normy europejskie UNI HD 1004

Tytuł: Przejezdne wieże robocze i umożliwiające dostęp wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki
(Mobile access and working towers made of prefabricated elements. Materials, dimensions, design loads and safety requirements.)

Informacje dodatkowe:

- Powyższe rusztowania skonstruowane są zgodnie z konstrukcją prototypów przebadanych pod względem prób wytrzymałościowych i obciążenia, zgodnie z Normą Techniczną UNI HD1004. Badania wykonano we włoskim instytucie: politecnico di Milano.
- Na każdym produkcie znajduje się etykieta identyfikacyjna,
- Należy użytkować zgodnie z załączaną instrukcją montażu i zastosowania.

Lipiany 2005.11.17



Gianluca Marcattilli
Prezes Zarządu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR RS 80.160.2005.

Dostawca : Akala Faraone Sp. z o.o.

Adres: ul. Myśliborska 2
PL 74-240 Lipiany

Wyrób: Rusztowanie robocze, aluminiowe, jezdne typu:

RAPIDO SYSTEM

WYMIARY PODSTAWY 0,80 x 1,60 (m)

maksymalna wysokość rusztowania do użytku wewnątrz pomieszczeń, bez zakotwienia:

6,24 m

Powyżej 6,00 m rusztowanie przyściennie, zakotwione do obiektu budowlanego zgodnie z tabelą zamieszczoną w instrukcji montażu i zastosowania.

Dopuszczalne obciążenie całkowite rusztowania 200 kg

Oświadczam że opisany powyżej wyrób jest zgodny z:

Dokument: Normy europejskie UNI HD 1004

Tytuł: Przejezdne wieże robocze i umożliwiające dostęp wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki
(Mobile access and working towers made of prefabricated elements. Materials, dimensions, design loads and safety requirements.)

Informacje dodatkowe:

- Powyższe rusztowania skonstruowane są zgodnie z konstrukcją prototypów przebadanych pod względem prób wytrzymałościowych i obciążenia, zgodnie z Normą Techniczną UNI HD1004. Badania wykonano we włoskim instytucie: politecnico di Milano.
- Na każdym produkcie znajduje się etykieta identyfikacyjna,
- Należy użytkować zgodnie z załączaną instrukcją montażu i zastosowania.

Lipiany 2005.11.17



Gianluca Marcattilli
Prezes Zarządu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR RS 105.160.2005.

Dostawca : Akala Faraone Sp. z o.o.

Adres: ul. Myśliborska 2
PL 74-240 Lipiany

Wyrób: Rusztowanie robocze, aluminiowe, jezdne typu:

RAPIDO SYSTEM

WYMIARY PODSTAWY 1,05 x 1,60 (m)

maksymalna wysokość rusztowania do użytku wewnątrz pomieszczeń, bez zakotwienia:

6,24 m

Powyżej 6,00 m rusztowanie przyściennie, zakotwione do obiektu budowlanego zgodnie z tabelą zamieszczoną w instrukcji montażu i zastosowania.

Dopuszczalne obciążenie całkowite rusztowania 200 kg

Oświadczam że opisany powyżej wyrób jest zgodny z:

Dokument: Normy europejskie UNI HD 1004

Tytuł: Przejezdne wieże robocze i umożliwiające dostęp wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki
(Mobile access and working towers made of prefabricated elements. Materials, dimensions, design loads and safety requirements.)

Informacje dodatkowe:

- Powyższe rusztowania skonstruowane są zgodnie z konstrukcją prototypów przebadanych pod względem prób wytrzymałościowych i obciążenia, zgodnie z Normą Techniczną UNI HD1004. Badania wykonano we włoskim instytucie: politecnico di Milano.
- Na każdym produkcie znajduje się etykieta identyfikacyjna,
- Należy użytkować zgodnie z załączaną instrukcją montażu i zastosowania.

Lipiany 2005.11.17



Gianluca Marcattilli
Prezes Zarządu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR RS 105.250.2005.

Dostawca : Akala Faraone Sp. z o.o.

Adres: ul. Myśliborska 2
PL 74-240 Lipiany

Wyrób: Rusztowanie robocze, aluminiowe, jezdne typu:

RAPIDO SYSTEM

WYMIARY PODSTAWY 1,05 x 2,50 (m)

maksymalna wysokość rusztowania do użytku wewnątrz pomieszczeń, bez zakotwienia:

6,00 m

Powyżej 6,00 m rusztowanie przyściennie, zakotwione do obiektu budowlanego zgodnie z tabelą zamieszczoną w instrukcji montażu i zastosowania.

Dopuszczalne obciążenie całkowite rusztowania 300 kg

Oświadczam że opisany powyżej wyrób jest zgodny z:

Dokument: Normy europejskie UNI HD 1004

Tytuł: Przejezdne wieże robocze i umożliwiające dostęp wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki
(Mobile access and working towers made of prefabricated elements. Materials, dimensions, design loads and safety requirements.)

Informacje dodatkowe:

- Powyższe rusztowania skonstruowane są zgodnie z konstrukcją prototypów przebadanych pod względem prób wytrzymałościowych i obciążenia, zgodnie z Normą Techniczną UNI HD1004. Badania wykonano we włoskim instytucie: politecnico di Milano.
- Na każdym produkcie znajduje się etykieta identyfikacyjna,
- Należy użytkować zgodnie z załączaną instrukcją montażu i zastosowania.

Lipiany 2005.11.17



Gianluca Marcattilli
Prezes Zarządu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR RS.105.180.2005.

Dostawca : Akala Faraone Sp. z o.o.

Adres: ul. Myśliborska 2
PL 74-240 Lipiany

Wyrób: Rusztowanie robocze, aluminiowe, jezdne typu:

RAPIDO SYSTEM

WYMIARY PODSTAWY 1,05 x 1,80 (m)

maksymalna wysokość rusztowania do użytku wewnątrz pomieszczeń, bez zakotwienia:

6,00 m

Powyżej 6,00 m rusztowanie przyściennie, zakotwione do obiektu budowlanego zgodnie z tabelą zamieszczoną w instrukcji montażu i zastosowania.

Dopuszczalne obciążenie całkowite rusztowania 250 kg

Oświadczam że opisany powyżej wyrób jest zgodny z:

Dokument: Normy europejskie UNI HD 1004

Tytuł: Przejezdne wieże robocze i umożliwiające dostęp wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki
(Mobile access and working towers made of prefabricated elements. Materials, dimensions, design loads and safety requirements.)

Informacje dodatkowe:

- Powyższe rusztowania skonstruowane są zgodnie z konstrukcją prototypów przebadanych pod względem prób wytrzymałościowych i obciążenia, zgodnie z Normą Techniczną UNI HD1004. Badania wykonano we włoskim instytucie: politecnico di Milano.
- Na każdym produkcie znajduje się etykieta identyfikacyjna,
- Należy użytkować zgodnie z załączaną instrukcją montażu i zastosowania.

Lipiany 2005.11.17



Gianluca Marcattilli
Prezes Zarządu